

ECT 1x24PT

Specificatii



Cod ETI	001100280
Descriere	ECT 1x24PT
Denumire clasă	Cutie distribu ie
Curent nominal (A)	63
Tensiunea nominală(V)	400
Tip montaj	Suprafa ă montată
Grad de protec ie IP	IP40
Numarul de module (total / pe rand)	24 / 24
Dimensiune (numarul de randuri)	1
Usa (material, culoare)	Plastic, transparent
Parte inferioara cutie (material, culoare)	Plastic, alb
Numarul de terminale PE/N (conexiuni)	13 / 13
Test pentru fire (°C)	650

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

Desen cotat

Surface mounted distribution board							
type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm	30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm	35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm	40 W	2340 g
ECT1x24PT/ECT1x24PO	236 mm	503 mm	112 mm	107 mm	396 mm	30 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT. . . MEDIA

