

## KZS-4M 3p AC B16/0.03



### Specificatii

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cod ETI                       | 002174804             |
| Descriere                     | KZS-4M 3p AC B16/0.03 |
| Denumire clasă                | Diferențial RCBO      |
| Capacitatea de rupere (kA)    | 10                    |
| Caracteristică de întrerupere | B                     |
| Curent nominal (A)            | 16                    |
| Tip                           | AC                    |
| Curent de defect nominal (A)  | 0.03                  |
| Tip curent                    | AC                    |
| Tensiunea nominală(V)         | 415                   |
| Număr de poli                 | 3                     |
| Frecvență nominală (Hz)       | 50/60 Hz              |
| Standarde                     | IEC/EN 61009          |
| Seciune transversală nominală | 1-25                  |

[Pagina de produse online](#) 

### Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

## ETIM clasificare internationala

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Clasificare   | EC000905                      |
| Denumire clasă  | Earth leakage circuit breaker |
| Rated voltage   | 415V                          |
| Rated current   | 16A                           |
| Rated fault current   | 0,03A                         |
| Leakage current type  | Other                         |
| Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 10kA                          |
| Frequency   | Other                         |
| Release characteristic                                      | B                             |
| Connectable conductor cross section multi-wired             | 1...25mm <sup>2</sup>         |

## Desen cotat



