

## KZS-4M 3p AC B20/0.03



### Specificatii

Cod ETI	002174805
Descriere	KZS-4M 3p AC B20/0.03
Denumire clasă	Diferențial RCBO
Capacitatea de rupere (kA)	10
Caracteristică de întrerupere	B
Curent nominal (A)	20
Tip	AC
Curent de defect nominal (A)	0.03
Tip curent	AC
Tensiunea nominală(V)	415
Număr de poli	3
Frecvență nominală (Hz)	50/60 Hz
Standarde	IEC/EN 61009
Seciune transversală nominală	1-25

[Pagina de produse online](#) 

### Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Model 3D](#)

[Manual de instructiuni](#)


[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

## ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC000905
Denumire clasă	Earth leakage circuit breaker
Rated voltage	415V
Rated current	20A
Rated fault current	0,03A
Leakage current type	AC
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009	10kA
Frequency	Other
Release characteristic	B
Connectable conductor cross section multi-wired	1...25mm <sup>2</sup>

## Desen cotat



## Simbol/Conexiune

