




IEC 309 HP: gama de prize și prize conforme cu standardele internaționale IEC 60309-1 și IEC 60309-2, asimilate la nivel european ca EN 60309-1 și EN 60309-2. Această gamă extinde sortimentul GEWISS de mufe mobile, prize mobile și încastrate pentru curenți de la 16 la 125A cu clasificări de protecție IP44 / IP54 și clasificări de până la IP66 / IP67 / IP68 / IP69 pentru a asigura o protecție totală în toate aplicațiile posibile. Tehnopolimerii și grosimea utilizate pentru piesele fabricate DIN material izolant garantează un grad ridicat de rezistență mecanică și chimică la agenți. Toate manșoanele și știfturile prizelor și fișelor IEC 309 HP sunt tratate la suprafață cu nichelare pentru a asigura o protecție completă împotriva coroziunii, oxidării și abraziunii. Toate elementele metalice exterioare ale fișelor și prizelor IEC 309 HP sunt realizate DIN oțel inoxidabil (inserțiile metalice filetate pentru cuplajul corp-grip al versiunilor 63-125A sunt realizate DIN alamă).

Culoare	Albastru	Curent nominal (A)	63
Grad IP	IP44/IP54	Caracteristici	Contact pilot
Nr. poli	2P+E	Rezistență mecanică	IK09
Referință h	6	Tip	Drept
Tensiune nominală	200 - 250 V	Frecvență	50/60 Hz
CAPACITATEA DE STRĂNGERE A CABLURILOR	IEC 60309-1: cabluri flexibile de 6-16mm ² - cabluri rigide de 6-25mm ²	Capacitate de strângere a clemei de cablu	16,1-37 mm
Temperatură de funcționare	-25 +55 °C	Tipul cablajului	Terminal manșon
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	2210
Încercare cu fir incandescent	850 °C (părți active) - 650 °C (părți pasive)	Număr total de operațiuni	> 2000
Capacitate de rupere la 1,1 Un	79 A	Rezistența izolației	>10 MΩ
Termo-presiune cu bilă	125 °C (părți active) - 80 °C (părți pasive)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP
IP44/IP54

IK
IK09

INSTALLATION
-25 °C min +55 °C max
-25 +55 °C

Terminal manșon

HF
HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

GWT
850 °C (părți active) 125 °C (părți active)
- 650 °C (părți pasive) - 80 °C (părți pasive)

STANDARDS/APPROVALS

