



Canal cablu perforat 40120, RAL7030

BA64012007030B

Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înălțimea canalului	44 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	129 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	159
1,5 mm ²	
Diametru de libera trecere/interior	5031 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	114
2,5 mm ²	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 221
1mm²

Standarde

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara
Clasificare UL 94 V0

Protectie

Fara halogen nu
Clasificarea rezistentei la foc M1