



Cot exterior BRP/BRAP 65130, RAL 9010

BRP651303H9010

Arhitectura

| | |
|---------------|--------|
| Tip de montaj | Blocat |
|---------------|--------|

Compatibilitate

| | |
|------------------------|-----------|
| Compatibilitate produs | BRP/ BRAP |
|------------------------|-----------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------|
| Conexiune de canal | fara cuplu |
|--------------------|------------|

Capac, usa

| | |
|--|---------|
| Montare capac | Complet |
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | - |
| Numarul capacelor utilizabile | 1 |

Materiale

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Culoare | alb pur |
| Culoare | RAL 9010 - alb pur |
| Material | PC - ABS fara continut de halogen |
| Material | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|--------|
| Înaltimea canalului | 68 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Latimea canalului | 130 mm |

Setari

| | |
|----------------------|-----------|
| Distanta de detectie | 85 / 95 ° |
|----------------------|-----------|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHS | conformitate voluntara |
|------------------------------------|------------------------|

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|-----------|
| Temperatura lucru | -30 90 °C |
|-------------------|-----------|
