Arhitectura

Tip de montaj	Sina DIN

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de comanda curent alternativ	230 V

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1	4 A
Curent nominal	4 A

Putere

Putere absorbita	0,5 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	2 W

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înaltimea produsului instalat	35 mm
Lungime	64 mm
Latime produsului instalat	35 mm

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescenta	1000 W

Montare

Tip de montaj	Sina DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 10 mm²
Tip de conexiune	1 pâna la 1,5 mm²
Tipul contactelor	1S
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Setari

Plaja de reglare durata de temporizare	24 S
Întârziere OFF	0,3 mn

Echipament

Durata de avertizare prealabila	24 s

Protectie

Tip de protectie IP	IP20

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-15 55 °C
Temperatura depozitare/transport	-25 70 °C