



FL354B

Tablou poliester IP65, 1750x850x300mm, 2 usi

Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Grosime capac material	2 mm
Tip de închidere a usii	Broasca cu cilindru
Intercuplabil	da
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Capac
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	300 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înălțimea produsului instalat	1750 mm
Latime produsului instalat	850 mm
Grosime material lateral	2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	3
Cantitate sectiune în latime	1
Numar de taste	2
Extensie posibila	nu

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK08
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Rezistent la foc	-