



FL507B

Arhitectura

| | |
|---------------|---------|
| Tip de montaj | Aparent |
|---------------|---------|

Compatibilitate

| | |
|---|----|
| Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor | nu |
|---|----|

Curent electric

| | |
|----------------|-------|
| Curent nominal | 630 A |
|----------------|-------|

Capac, usa

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tip de închidere a usii | 7 mm cheie triunghiulara |
| Tip capac | Închis (simplu) |
| fara usa | Individual |
| Tip capac | Usa |
| Capac transparent sau usa | da |

Materiale

| | |
|-----------|------------------------|
| Culoare | gri deschis RAL 7035 |
| Culoare | gri deschis |
| Culoare | RAL 7035 - gri deschis |
| Material | Plastic |
| Suprafata | brut |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|---------|
| Adâncime de insertie | 300 mm |
| Adâncimea produsului instalat | 300 mm |
| Adâncime internă | 300 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 1150 mm |
| Latime produsului instalat | 850 mm |
| Grosime material lateral | 1,5 mm |

Montare

| | |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | da |
|--------------------------------------|----|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------|----|
| Cu placa montaj | nu |
| Cu încuietoare | da |

Echipament

| | |
|-------------------|----|
| Numar de rânduri | 7 |
| Numar de taste | 2 |
| Extensie posibila | da |

Standarde

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Conform directivelor europene WEEE | neafectat |
|------------------------------------|-----------|

Protectie

| | |
|--|-----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | >IK10 |
| Tip de protectie IP | IP65 |
| Clasa de protectie | Clasa de protectie II |
| Rezistent la foc | - |