



Canal cablu perforat fara halogen HNG 50037

HNG5003707035B

#### Arhitectura

|          |    |
|----------|----|
| Flexibil | nu |
|----------|----|

#### Configuratie

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Configurare perete lateral | Cu fante |
|----------------------------|----------|

#### Curent electric

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Scurgere de curent stabil | da |
|---------------------------|----|

#### Capac, usa

|                    |      |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

#### Materiale

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Culoare   | gri deschis                  |
| Culoare   | RAL 7035 - gri deschis       |
| Material  | PPO fara continut de halogen |
| Material  | Plastic                      |
| Suprafata | netratat                     |

#### Dimensiuni

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Înaltimea canalului | 50 mm   |
| Lungime             | 2000 mm |
| Latimea canalului   | 37 mm   |
| Latime slot         | 5 mm    |
| Latime              | 7,5 mm  |

#### Montare

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Orificii în pardoseala | EN 50085-2-3:1999   |
| Tip de fixare          | Perforarea fondului |

#### Cablu

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 69                   |
| 1,5 mm <sup>2</sup>                                |                      |
| Diametru de libera trecere/interior                | 1472 mm <sup>2</sup> |
| Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K | 49                   |
| 2,5 mm <sup>2</sup>                                |                      |

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 96  
1mm<sup>2</sup>

**Standarde**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
| Clasificare UL 94                  | V1                     |

**Protectie**

|              |    |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|