



## Derivatie T GBD 50160, RAL9010

L43559010

### Arhitectura

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tip de montaj | Fixat cu cleme |
|---------------|----------------|

### Compatibilitate

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Compatibilitate produs | GBD |
|------------------------|-----|

### Conectivitate

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Conexiune de canal | fara cuplu |
|--------------------|------------|

### Capac, usa

|  |    |
|--|----|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
| Suport de prindere a capacului               | Nu |

### Materiale

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Culoare   | alb pur            |
| Culoare   | RAL 9010 - alb pur |
| Material  | ABS                |
| Material  | Plastic            |
| Suprafata | netratat           |

### Dimensiuni

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Înaltimea canalului | 50 mm  |
| Lungime             | 180 mm |
| Latimea canalului   | 160 mm |

### Accesorii incluse

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii                        | EN50085-2-1            |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

**Protectie**

Fara halogen

da

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru

-30 90 °C