




Canal cablu LF 60090, RAL7035

LF6009007035



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

Capacitate

Numar maxim de cabluri	18
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	18

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	60 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	90 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm
Distanta de la placa inferioara de trecere	40 mm

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	4360 mm ²
-------------------------------------	----------------------

Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	1
Cantitate compartiment	1 / 2
Cleme per metru	2

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------