



Canal cablu 60x90 RAL9010

Imagini similare

#### Arhitectura

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Perforarea fondului |
|---------------|---------------------|

#### Conectivitate

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri montate în prealabil |
|--------------------|------------------------------|

#### Capacitate

|                        |    |
|------------------------|----|
| Numar maxim de cabluri | 23 |
|------------------------|----|

#### Capac, usa

|                    |      |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

#### Materiale

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Culoare   | alb pur            |
| Culoare   | RAL 9010 - alb pur |
| Material  | PVC                |
| Material  | Plastic            |
| Suprafata | netratat           |

#### Dimensiuni

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Înălțimea canalului                        | 60 mm   |
| Lungime                                    | 2000 mm |
| Latimea canalului                          | 90 mm   |
| Distanța de-a lungul canalului             | 125 mm  |
| Distanța de la placa inferioara de trecere | 40 mm   |

#### Cablu

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Diametru de libera trecere/interior | 4550 mm² |
|-------------------------------------|----------|

#### Echipament

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Numarul peretilor despartitori demontabili | 1 |
| Cantitate compartiment                     | 1 |
| Cleme per metru                            | 2 |

#### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii                        | EN50085-2-1            |
| Conform directivelor europene RoHS | conformitate voluntara |

#### Protectie

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP40 |
| Fara halogen        | nu   |
| Putere impact       | IK07 |

#### Conditii de utilizare

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|