



Volta multimedia 60NW, 3 Priza SCHUKO, accesorii
montaj, gips carton

VH60NW

Arhitectura

Tip de montaj	Perete cu goluri
---------------	------------------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	30
Intercuplabil	nu
Tip capac	Cu Notch
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Amestec de materiale
Suprafata	zincat

Dimensiuni

Adâncime de insertie	90 mm
Adâncimea produsului instalat	94,5 mm
Adâncime interna	91,5 mm
Înălțimea produsului instalat	880,5 mm
Înălțime de montaj	846 mm
Lungime	880,5 mm

Proprietati tehnice

Latime produsului instalat	348 mm
Latime unitati de divizie	12
Grosime material lateral	2,5 mm
Înăltime	846 mm
Latime	314 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Scopul livrării

Cu capac	nu
----------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar unitati	12
Numar de rânduri	5
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	1
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

Standarde

GWT Test al firelor încinse	850 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat
Clasa de protectie conform IEC-61140	II

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK05
Tip de protectie IP	IP30
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da
Putere impact	IK05

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-40 40 °C
-------------------	-----------