



Tablou aparent golf, 4R/48M, usa opaca

VS412PD

Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	40
Intercuplabil	nu
Tip capac	Închis (simplu)
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	99 mm
Adâncime internă	99 mm
Înălțimea produsului instalat	647 mm
Latime produsului instalat	282 mm
Latime unitati de divizie	12

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

Echipament

Numar de rânduri	4
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	4
Poate fi accesoriizat	da
Extensie posibila	da

Standarde

GWT Test al firelor încinse	650 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK07
Tip de protectie IP	IP40
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------