



VZ606N

## Usa opaca golf VF/VS412

### Arhitectura

|               |        |
|---------------|--------|
| Tip de montaj | Blocat |
|---------------|--------|

### Capac, usa

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tip de închidere a usii   | Broasca cu arc |
| fara usa                  | Individual     |
| Capac transparent sau usa | nu             |

### Materiale

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Culoare          | alb pur RAL 9010   |
| Culoare          | alb                |
| Culoare          | RAL 9010 - alb pur |
| Material         | Plastic            |
| Aspect suprafata | lucios             |
| Suprafata        | netratat           |

### Dimensiuni

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Adâncimea produsului instalat | 16,5 mm |
| Adâncime internă              | 16,5 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 645 mm  |
| Latime produsului instalat    | 280 mm  |
| Înălțime                      | 645 mm  |
| Latime                        | 280 mm  |

### Montare

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | nu |
|--------------------------------------|----|

### Echipament

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Numar de rânduri             | 4 |
| Cantitate sectiune în latime | 1 |

### Standarde

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Conform directivelor europene WEEE | neafectat |
|------------------------------------|-----------|

**Protectie**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | IK07                  |
| Tip de protectie IP                            | IP40                  |
| Clasa de protectie                             | Clasa de protectie II |
| Fara halogen                                   | da                    |

**Conditii de utilizare**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Temperatura lucru | -25 40 °C |
|-------------------|-----------|