

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar, 1 Oc + 1 Sd, 6 A, 220, 240 V, pentru Ng125

19072

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului	OF si SD
compozitie contacte de semnalizare	2 C/O
[In] curent nominal	0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, c.c. 0,1...3 A at <= 48 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-1

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
inaltime	102,8 mm
latime	9 mm
adancime	75,5 mm
durabilitate electrica	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne	Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - rigid Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil Plate terminal1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil cu pin Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Plate terminal2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil Plate terminal2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,5 cm
Greutate colet(Lbs)	67 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	660 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	81
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,336 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.