

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator De Sarcina Interpact Ins630 - 630 A - 3 Poli

31114

Principale

Gama	ComPact
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
nume produs	Compact INS
descriere poli	3P
Tip retea electrica	C.a. C.c.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-22A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23A 550 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23B 630 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber	630 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	330 kA cu întreruptor de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz 50 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	125 V c.c. 690 V c.a. 50/60 Hz
adeccare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
grad de poluare	3

Suplimentare

tip de control	Manerul rotativ frontal direct
culoare maner	Negru
mod de montare	Fix

suport de montare	Sina Placa
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 200 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 200 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 315 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 375 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA) AC-23 400 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23 400 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 560 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala	NeIntrrupt
[I _{cn}] curent nominal de scurtcircuit admisibil	11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	10000 cic
durabilitate electrica	AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz DC-23A:1000 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-23B:200 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
pasul conexiunii	45 mm
inaltime	205 mm
latime	185 mm
adancime	120 mm
greutate neta	4,6 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 IEC 60947-1
certificari produs	CCC KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	19,200 cm
Latime prima forma de impachetare	19,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,400 cm
Greutate colet(Lbs)	5,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04

Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	20,701 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	16
Inaltime a treia forma de impachetare	50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	94,003 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata **866**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil **Da**

Ambalaj fara plastic **Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta**

[Directiva RoHS UE](#) **Conform cu anumite exceptii**

Numar SCIP **Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata **No**

WEEE Label  **În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**