

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator De Sarcina Interpact Ins800 - 800 A - 4 Poli

31331

Principale

Gama	ComPact
nume produs	Compact INS
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
descriere poli	4P
Tip retea electrica	C.c. C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-22A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-23A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie DC-21A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-22A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie DC-23A 800 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	12 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	800 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	330 kA cu întreruptor de protecție în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz 75 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz 250 V c.c.
adekvare pentru izolatie	Da
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
grad de poluare	3

Suplimentare

tip de control	Manerul rotativ frontal direct
culoare maner	Negru
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina Placa
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
putere maxima	AC-23 250 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23 400 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz AC-23 500 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz AC-23 560 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23 710 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala	NeIntrerupt
clasa de dificultate intermitenta	Clasa 120 - 60 %
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	10 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 42 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3 50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica	3000 cic
durabilitate electrica	AC-21A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-21A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-21A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-22A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-22A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA AC-23A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz AC-23A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-21A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-22A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-23A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie DC-21A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie DC-22A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie DC-23A:500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
pasul conexiunii	70 mm
inaltime	300 mm
latime	410 mm
adancime	146,5 mm
greutate neta	18 kg

Mediu

standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-3
certificari produs	KEMA-KEUR
grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to EN 50102

temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C
---------------------------------------	-------------

temperatura ambientală pentru depozitare	-50...85 °C
--	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	21,000 cm
-------------------------------------	-----------

Latime prima forma de impachetare	33,500 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	43,000 cm
------------------------------------	-----------

Greutate colet(Lbs)	18,700 kg
---------------------	-----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu anumite exceptii

Numar SCIP

Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare


Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

WEEE Label

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

