

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 220, 415 V C.A.

A9A26946

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	iMX+OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 3 A at 415 V, c.a. 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, c.a. 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, c.a. 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, c.c. DC-12 1 A at 130 V, c.c.
tensiune circuit de comanda	100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 (iKQE RCBO)
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
latime	18 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm ² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm ² - flexibil
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C

temperatura ambietala pentru
depozitare -40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima
forma de impachetare PCE

Număr de produse in pachet 1

Inaltime prima forma de
impachetare 3 cm

Latime prima forma de
impachetare 8 cm

Lungime prima forma de
impachetare 9,5 cm

Greutate colet(Lbs) 78 g

Unitate de masura pentru a doua
forma de impachetare BB1

Numar unitati in a doua forma de
impachetare 8

Inaltime a doua forma de
impachetare 9 cm

Latime a doua forma de
impachetare 10 cm

Lungime a doua forma de
impachetare 27 cm

Greutate a doua forma de
impachetare 678 g

Unitate de masura pentru a treia
forma de impachetare S03

Numar unitati in a treia forma de
impachetare 72

Inaltime a treia forma de
impachetare 30 cm

Latime a treia forma de
impachetare 30 cm

Lungime a treia forma de
impachetare 40 cm

Greutate a treia forma de
impachetare 6,65 kg

Garanție contractuală

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	490
--	-----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
-----------------------------	----

Ambalaj fara plastic	Da
----------------------	----

Directiva RoHS UE	Conform
-----------------------------------	---------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
--	----

WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
------------	--