

Fișă tehnică produs

Specificatii

Protecție șurub, 4 Poli, 72 Mm, pentru Ic60, lid, Reflex Ic60, Isw-Na



A9A26981

Principale

Tip produs sau componenta	Protecție șurub
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesorii de izolare
Cantitate pe set	Set de 20
culoare	Alb

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 (iID) Acti9 (Reflex iC61)
descriere poli	3P 4P 1P + N 2P 3P + N 1P
mod de montare	Cu cleme
[Ui] tensiunea nominala de izolare	500 V
pasul conexiunii	72 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	3,600 cm
Latime prima forma de impachetare	7,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,100 cm
Greutate colet(Lbs)	99,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Înălțime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,318 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 luni


Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	3eb221ac-bf4a-4cb7-a765-7d1ef77c84ba
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da