

Fișă tehnică produs

Specificatii



Comanda Centralizata Iatlc+S

A9C15409

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume scurt al dispozitivului	iATLc+s
Tip produs sau componenta	Control centralizat și auxiliare pentru semnalizare la distanță
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
tensiune circuit de semnalizare	24 V c.a./c.c. 10 mA 12...240 V c.a. 50/60 Hz 6 A 12...24 V c.c. 6 A 15...240 V c.a. 50/60 Hz 2 A 13...24 V c.c. 2 A
tensiune circuit de comanda	24...240 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
mod de montare	Fix, in partea dreapta a TL
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	86 mm
latime	18 mm
adancime	71 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	borne tip tunel cablu 0,5...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid borne tip tunel cablu 0,5...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid - cu pini borne tip tunel cablu 1...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil borne tip tunel cablu 1...4 mm ² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Compatibilitate produs	ITL (32 A) ITL (16 A)

Mediu

categorie de supratensiune	III
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
standarde	EN/IEC 60669-2-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	2,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate colet(Lbs)	75,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	657,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,347 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata **2**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil **Nu**

Ambalaj fara plastic **Da**

[Directiva RoHS UE](#) **Conform**

Numar SCIP **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**

Preluare la sfarsitul duratei de viata **Da**

WEEE Label  **În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**