

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Comanda Pas cu Pas IatI4

A9C15412

! Fabricatie intrerupta la data de: 29 sept. 2025

! Produs retras de la comercializare

### Principale

Gama de produse	Acti 9
nume scurt al dispozitivului	iATL4
Tip produs sau componenta	Control auxiliar pas cu pas
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz impuls 50 ms

### Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
tip telecomanda	Buton
secventa treptelor	Primul impuls - TL1 activ, TL2 inactiv Al treilea impuls - TL1 activ, TL2 activ Al patrulea impuls - TL1 inactiv, TL2 inactiv Al doilea impuls - TL1 inactiv, TL2 activ
mod de montare	Fix, intre 2 TL
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
inaltime	86 mm
latime	36 mm
adancime	71 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	borne tip tunel cablu 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid borne tip tunel cablu 0,5...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: rigid - cu pini borne tip tunel cablu 1...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil borne tip tunel cablu 1...4 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Compatibilitate produs	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Mediu

categorie de supratensiune	III
----------------------------	-----

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
standarde	EN/IEC 60669-2-2

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,0 cm
Greutate colet(Lbs)	200,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,701 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata **3**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil **Nu**

Ambalaj fara plastic **Da**

[Directiva RoHS UE](#) **Conform**

Numar SCIP **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Nu contine silicon **Nu**

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**

Preluare la sfarsitul duratei de viata **No**

WEEE Label  **În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**