

Fișă tehnică produs

Specificatii



Temporizator latet

A9C15419

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliare de temporizare
nume scurt al dispozitivului	iATEt
tensiune circuit de comanda	24...110 V c.c. impuls 24...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meținută

Suplimentare

tip de setare	Configuratie de temporizare
intervalul de intarziere	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
curent maxim de iesire	0,2 A holding 3 A de vârf
puterea consumata la mentinere in VA	5 VA
mod de montare	Fix, in partea stanga a TL sau CT
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolare	440 V
standarde	EN/IEC 60669-2-2
conexiuni - borne	Conexiune iesire clemă galbenă Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm ² rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 (iCT) Acti9 iTL
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Cod compatibilitate	IATEt
---------------------	-------

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

temperatura ambietala pentru depozitare	40...80 °C
---	------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	2,300 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	86,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	108
--	-----

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	9,789 kg
--------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declarația REACH

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
WEEE Label	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.