

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Extensie letl Itl 16, 2P, 1I/D + 1Nd, 16A, Bobina 12 Vca 50/60Hz, 6 Vcc

A9C32016

! Fabricatie intrerupta la data de: 29 sept. 2025

! Produs retras de la comercializare

### Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Extension for impulse relay
nume scurt al dispozitivului	iETL iTL 16
aplicatie releu	Telecomanda
descriere poli	2P
compozitie contact pol	1 I/D + 1 ND
[In] curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.

### Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Comutare Control de la distanta
tip semnal de control	Impuls
frecventa de comutare	5 operatii de comutatie/minut
durata impulsului	50 ms
tip telecomanda	Buton iluminat 3 mA
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
tensiune circuit de comanda	12 V c.a. 50/60 Hz 6 V c.c.
putere de pornire a alimentarii	19 VA
mod de montare	Fix, in partea dreapta a TL
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	60 mm
latime	18 mm
adancime	84 mm
culoare	Alb
durabilitate electrica	AC-21:200000 cic AC-22:100000 cic

conexiuni - borne	Borne tip tunel - $\leq 6 \text{ mm}^2$
terminal auxiliar de conectare	Terminal tunels circuit de comanda in 0,5...6 mm <sup>2</sup>
Compatibilitate gama	Acti9 iTL Acti9 iTLi
Compatibilitate produs	ITL 16A

## Mediu

standarde	SR EN 669-2-2 SR EN 669-1
certificari produs	GOST
etichete privind calitatea	IMQ VDE CEBEC NF KEMA
nivel de zgomot	60 dB
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare	3
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate colet(Lbs)	125 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,044 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,92 kg

# Garanție contractuală

---

Garantie

18 luni

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	6
Profilul de mediu pentru produs (PEP)	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
<a href="#">Directiva RoHS UE</a>	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Nu contine silicon	Nu

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.