

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Reflex IC60N Ti24 63 A 3P curba C Înteruptor Automat cu Comanda Integrata

A9C62363

### Principale

aplicatie a dispozitivului	Distributie Control
Gama	Acti9
nume produs	Reflex iC61
nume scurt al dispozitivului	Reflex iC60N
Tip produs sau componenta	Înteruptor automat de comandă integrat
descriere poli	3P
numarul polilor protejati	3
Tip retea electrica	C.a.
tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
cod pentru curba	C

### Suplimentare

[In] curent nominal	63 A
frecventa retea electrica	50/60 Hz
cod capacitate de rupere	N
capacitate de rupere	20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
indicator de pozitie contact	Da
tip de control	Telecomandă prin comandă continuă Buton pornire/oprire Telecomandă prin impulsuri Comutare
tip semnal de control	Impuls Comandă menținută Tensiune foarte redusă menținută
semnalizare locala	LED intermitent: aparat declanșat LED intermitent: aparat supraîncălzit LED roșu: defect LED verde: aparat ON LED intermitent: aparat pregătit
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.a. 50/60 Hz 48 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c. 48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50/60 Hz

mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	11
inaltime	84 mm
latime	99 mm
adancime	77 mm
culoare	Alb
durabilitate mecanica	50000 cic
durabilitate electrica	AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat
descriere optiuni de blocare	Lacatin pozitia OFF
protectie de scurgere la pamant	Cutie de borne separata
Compatibilitate produs	Cu PLC

## Mediu

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativa	93 % la 40 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,1 cm
Latime prima forma de impachetare	11,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,7 cm
Greutate colet(Lbs)	757,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,085 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu anumite exceptii

Numar SCIP

8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Nu contine PVC

Nu

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

WEEE Label



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.