

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Auxiliar RCA Comanda de La Distanta pentru Ic60 3P-4P

A9C70114

### Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar telecomandă
nume scurt al dispozitivului	RCA iC60
compozitie contacte de semnalizare	1 OF contacte libere de potențial
tensiune circuit de semnalizare	Contact fara tensiune 24...230 V 0.01...1 A c.a.

### Suplimentare

tip de control	Control de la distanta impuls și menținut 230 V c.a. 50/60 Hz
curent de intrare	5 mA impuls 5 mA comandă menținută
durata impulsului	>= 200 ms circuit de comanda
timp de raspuns	< 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata in W	1 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	400 V
[Uimp] tensiunea nominala de tinere la impuls	6 kV
valoare a setarii	Mod A reînchidere autorizată după declanșare Mod B reînchidere inhibată după declanșare Auto comandă de la distanță autorizată Off comandă de la distanță inhibată
semnalizare locala	Clipitor verde LED gata de funcționare Clipitor portocaliu LED neoperațional
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Numar de pasi de 9mm pe rand	7
inaltime	93 mm
latime	63 mm
adancime	75,5 mm
greutate neta	430 g
culoare	Alb
durabilitate electrica	10000 cic
durabilitate mecanica	10000 cic

<b>prevedere pentru blocare cu lacat</b>	Poate fi blocat cu lacat
<b>lungimea de dezizolare a cablului</b>	Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection Interior: 10 mm for partea inferioara connection leșire: 8 mm for sus connection
<b>cuplu de strangere</b>	leșire auxiliară: 0,7 N.m Alimentare auxiliară: 1 N.m Intrare auxiliară: 1 N.m
<b>Compatibilitate gama</b>	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iC65) Acti9 iMDU voltage adaptor
<b>compatibilitate produs</b>	3P or 4P iC60 3P or 4P iC65 iMDU

## Mediu

<b>grad de protectie IP</b>	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
<b>grad de poluare</b>	3 conformitate cu SR EN 60947
<b>categorie de supratensiune</b>	II
<b>tropicalizare</b>	2
<b>umiditate relativa</b>	93 % la 40 °C
<b>temperatura ambietala pentru depozitare</b>	-40...70 °C
<b>temperatura ambientala de functionare</b>	-25...60 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	9 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	11 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	16,5 cm
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	481 g
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	S03
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	14
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	30 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	30 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	40 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	7,154 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conform cu anumite exceptii

Numar SCIP

22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Nu contine PVC

Nu

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**


Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

WEEE Label

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.