

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Eliberare Tensiune Mn 220-240Vac Dc

A9N26960

### Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobina de minima tensiune
nume scurt al dispozitivului	MN
tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Standard
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

### Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 (iDPN) Acti9 (C120) Acti9 (C40) Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 (DPN Vigi) Acti9 (DT40) Acti9 (DT60) Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 (ID) Acti9 (DPN)
semnalizare locala	Indicator de actiune
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	82,5 mm
latime	18 mm
adancime	73,5 mm
greutate neta	66 g
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibil Borna cu clema - 1 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibil Borna cu clema - 2 cablu(ri) 1,5 mm <sup>2</sup> - rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	1 N.m

### Mediu

standarde	SR EN 60947-2
certificari produs	KEMA ASTA LCIE ASEFA
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate colet(Lbs)	75,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	663,200 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,368 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Da
<a href="#">Directiva RoHS UE</a>	Conform cu anumite excepții
Numar SCIP	4e946b1f-2894-4149-b93b-de83881bcfbd
Regulamentul REACH	<a href="#">Declarația REACH</a>
Nu conține silicon	Nu

### Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
WEEE Label	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.