

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Separator de Sarcina Acti9 Isw, 4 Poli, 20 A, 415V

A9S60420

### Principale

Gama	Acti 9
nume produs	Acti9 iSW
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
nume scurt al dispozitivului	iSW
aplicatie a dispozitivului	Control
descriere poli	4P
categorie de utilizare	AC-22A
adevare pentru izolatie	Da

### Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	20 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
tip de control	Comutare
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
indicator de pozitie contact	Da
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
inaltime	77 mm
latime	36 mm
adancime	70 mm
culoare	Alb
durabilitate mecanica	300000 cic
durabilitate electrica	30000 cic
conexiuni - borne	Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - rigid Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - flexibil Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - flexibil cu pin
lungime de dezizolare conductor	9 mm
cuplu de strangere	1,2 N.m

## Mediu

standarde	SR EN 60669-2-4
grad de protectie IP	IP4
grad de poluare	2
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,9 cm
Greutate colet(Lbs)	131 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	8,1 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23 cm
Greutate a doua forma de impachetare	834 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,495 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata 2

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil Nu

Ambalaj fara plastic Da

[Directiva RoHS UE](#) Conform

Numar SCIP 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Statut de indemn de halogen Produsul contine halogen peste praguri

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata Da

WEEE Label  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.