

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Sonerie

EZ9A34223

Principale

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Bell

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. la 50 Hz
putere consumata	5 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	66 mm
greutate neta	77 g
culoare	Gri
terminal auxiliar de conectare	terminal tunelflexibil 1...2,5 mm ² terminal tunelrigid 1...2,5 mm ²
lungimea de dezizolare a cablului	12 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

standarde	EN/IEC 62080
etichete privind calitatea	CE CMIM
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK04
grad de poluare	2
categorie de supratensiune	II
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-10...40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...60 °C
---	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse in pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	2,000 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	6,600 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	59,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	8,200 cm
--------------------------------------	----------

Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	22,500 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	800,000 g
--------------------------------------	-----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
---	-----

Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
---------------------------------------	-----------

Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
--------------------------------------	-----------

Greutate a treia forma de impachetare	9,960 kg
---------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11
--	----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
-----------------------------	----

Ambalaj fara plastic	Nu
----------------------	----

Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
-----------------------------------	-----------------------------

Numar SCIP	7cc6ea3c-f137-4427-9af9-87097a5f69a5
------------	--------------------------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
----------------------	---

Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
--	----

WEEE Label	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
------------	--