

Fișă tehnică produs

Specificatii



Separator CVS400NA 400A 4P

LV540401

Principale

gama de produse	Easypact CVS400...630
Gama	EasyPact
nume produs	EasyPact CVS
nume scurt al dispozitivului	CVS400NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
aplicatie a dispozitivului	Distributie
descriere poli	4P
Tip retea electrica	C.a.
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 440 V AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 440 V
[Ith] curent termic conventional in aer liber	400 A la 50 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	105 kA cu întreruptor de protecție în amonte 7,1 kA doar separator de sarcină
cod capacitate de rupere	NA
adequare pentru izolare	Da conformitate cu SR EN 60947-3 Da conformitate cu SR EN 60947-3
categorie de utilizare	AC-23A AC-22A
protectie de scurgere la pamant	Fara

Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
tip de control	Comutare
mod de montare	Fix
suport de montare	Placa dorsala
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 1,93 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu

durabilitate mecanica	15000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica	AC-22A:4000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 AC-23A:4000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii	45 mm
inaltime	255 mm
latime	185 mm
adancime	110 mm
greutate neta	7,9 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
certificari produs	GOST IEC
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,700 cm
Latime prima forma de impachetare	19,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,700 cm
Greutate colet(Lbs)	6,534 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	20,301 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata 9394

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu, am redus la minimum utilizarea plasticului in ambalaje in conformitate cu reglementarile si luand in considerare standardele de calitate si siguranta

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu anumite exceptii

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Nu contine PVC Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata Da

WEEE Label  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



EasyPact CVS

Range Accessories



Cable connectors



Terminal extension - Spreader



Terminal extension



Auxiliary contact



Terminal shield



Interphase barriers



Direct rotary handle



Extended rotary handle



Earth leakage protection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

EasyPact CVS Technical Benefits



- | MCCB with adjustable setting, rated from 16 to 630A in 3 standard sizes
- | Breaking capacity from 25 to 50kA at 400/415V, 3 and 4 pole versions
- | Vast range of protection options, thermal-magnetic, electronic and earth leakage
- | Deliver a high level of performance and cost-saving functionality
- | Coordinated with selectivity and cascading for ACBs, MCCBs, MCBs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

EasyPact CVS Moulded Case Circuit Breaker



Safe

Unlock unparalleled safety and control with our wire's unique ability to safely isolate and replace auxiliaries, even with an energized circuit breaker.



Reliable

It meets IEC 60947-2 standards for quality, high endurance, and fault current limitation technology, providing superior safety and protection.



Simple

Effortless retrofitting and seamless upgrades for enhanced flexibility and performance.



Technical Illustration

Assembly's dimensions

