

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Resi9 MP cofret ST 2R 12M usa fumurie 2TB

MIP22212S

### Principale

Gama	Resi9
nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Carcasa modulara
18 module pe rand	12
Numar de randuri orizontale	2
Tip de usa	Smoked
latime	Perete: 270 mm Exterior: 294 mm
inaltime	Perete: 353 mm Exterior: 377 mm
adancime	Exterior : 18 mm Perete : 80 mm Total : 98 mm

### Suplimentare

montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
numarul total de module de 18 mm	24
[In] curent nominal	63 A
Tip sina	Șină asimetrică 35 mm
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
intrare cablu	Găuri preformate
functie bloc terminal	Pământ / nul
numar blocuri terminale	1 impamantare (cu șurub) cu 16borne 1 nul (cu șurub) cu 16borne
Conexiuni blocuri terminale	2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 2 x 16 mm <sup>2</sup> pentru nul 6 x 6 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 6 x 6 mm <sup>2</sup> pentru nul 8 x 10 mm <sup>2</sup> pentru impamantare 8 x 10 mm <sup>2</sup> pentru nul
material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic
adancime interioara	76 mm

<b>Culoare</b>	Parte frontala:alb (RAL 9003) Usa:fumurie (RAL 9003)
<b>segment de piata</b>	Cladiri comerciale mici Rezidential

## Mediu

<b>standarde</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24
<b>etichete privind calitatea</b>	IMQ
<b>rezistenta la foc</b>	Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C
<b>grad de protectie IP</b>	IP40
<b>grad de protectie IK</b>	IK07
<b>temperatura ambientala de functionare</b>	-25...60 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	9,500 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	29,500 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	37,500 cm
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	1,426 kg
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	S04
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	5
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	30,000 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	40,000 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	60,000 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	8,009 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	P12
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	80
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	121,000 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	80,000 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	120,000 cm
<b>Greutate a treia forma de impachetare</b>	140,144 kg

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata **41**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Procentul mediu de continut de plastic reciclat **52 %**

Pachet cu carton reciclabil **Da**

Ambalaj fara plastic **Nu**

[Directiva RoHS UE](#) **Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)**

Numar SCIP **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**

Preluare la sfarsitul duratei de viata **Da**

Image of product / Alternate images

Alternative

## Resi9 MP

**Flush mounting enclosures**

**Base with pre-holes**

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

**Earth terminal block**

- Clipped with screw or quick connection

**Options**

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK0-IP40
- Keylock

**Security combined with designed doors:**

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent.
  White (polyn.).
  Smoked transparent.

## Resi9 MP - Dimensions

**Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules**

4, 6, 8, 12, 18 modules

24 modules

36-54 modules