

Date tehnice pentru produs: BK080156--

Dulap distrib. apl. 2 rând. 36UH, ușă din plastic alb mat



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	395,00
Înălțime (mm)	361,00
Adâncime netă (mm)	112,00
Masă netă (kg.)	2,41
COD EAN	9004840668025
disipare (W)	-41,00

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Versiune	cu ușă pe tencuială
Material ușă	plastic
Rânduri	2
module / rând	18
grad de protecție	IP40
Culoare	Alb pur

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap distrib. apl. 2 rând. 36UH, ușă din plastic alb mat	BK080156
Accesorii opționale	
Încuietoare cilindru metalic pentru BK08... IP40	BK080096