

Date tehnice pentru produs: BK080207--

Dulap distrib. apl. IP65, 6UH pe 1 rând, cu ușă transparentă

fără halogeni, stabilitate la apă și UV, 1500Vdc



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	165,00
Înălțime (mm)	201,00

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime netă (mm)	120,00
Masă netă (kg.)	0,60
COD EAN	9004840890037
disipare (W)	-14,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Versiune	cu ușă pe tencuială
Material ușă	plastic

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap distrib. apl. IP65, 6UH pe 1 rând, cu ușă transparentă fără halogeni, stabilitate la apă și UV, 1500Vdc	BK080207
Accesorii opționale	
Încuietoare cilindru pentru BK08... IP65 aplicat	BK080095